


IP20



Utilisation	INTERIEURE
Type d'alimentation	Alim. LED PWM - Courant constant 350mA
Adapté pour type de lampe	LED
Puissance Min / max	3,0 - 15,0 W
Tension d'entrée / Fréquence	220-240V AC/DC / 50/60Hz
Courant d'entrée (en A)	0,080 A
Tension de sortie	9 - 45V
Courant nominal de sortie	350 mA
Température de coupure	130°C
Température Boitier (Tc)	80°C
Température d'utilisation	-20°C / +50°C
Variable	OUI ; variation DALI, DSI, SwitchDIM
Plage de variation	1 - 100 %
Rendement	0,84
Facteur de puissance	0,60
Consommation à vide	0,77 W
Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Raccordement - entrée	bornier à vis 2 x 0,5-2,5mm ²
Raccordement - sortie	bornier à vis 2 x 0,5-2,5mm ²
Durée de vie	50 000 h



Dimensions produit:

167,00 x 42,00 x 31,00 mm

Poids net: 115,00 gr

Matière/ Coloris :
blanc

Emballage :

Protection-surtensions: OUI

Protection-thermique: OUI

Protection-courts-circuits: OUI

Isolation secondaire : SELV
(TBTS)

Recommandations installation:
Autres commentaires

Caractéristiques du câble:
Longueur max. du câble
secondaire : 2m.
Longueur de câble (en m):

