


Puissance nominale	50,00 W
Douille / Culot	S19
Puissance absorbée	50,00 W
Matière/ Coloris	cristal / transparent / clair
Tension / Fréquence	230V 50/60Hz
Intensité	220 mA
Variation	OUI - variation universelle
Flux lumineux total	775 lm
Flux lumineux utile	775 lm
Faisceau	360°
Température de couleur	2 800K
IRC / Ra	100
Equivalence de lampe	60,00 W
Type de source	Halogène 230V
Durée de vie moyenne	2 000 h
Efficacité lumineuse	15,50 lm/W
Facteur de puissance	1,00
Température d'utilisation	-10°C / +40°C
Nbre de on/off	8 000 on/off
Vitesse d'allumage	instantané
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI
Poids net:	68,00gr
Mercuré	0,00 mg



Applications spécifiques :


Recommandations installation:

Autres commentaires :
Remplace les lampes incandescentes.

	2000h	4000h	6000h	8000h	12000h	16000h	20000h
Facteur de survie nominal (50Hz) à :							
Facteur de maintien du flux nominal (50Hz) à :							

LAMPE A FLUX NON DIRIGE

PAS DE CONE



Classe EEI :0,80

