

IP44 IK08 650°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique noir
Matière/ Coloris n°2	protection optique
Orientation du produit	basculant
Nombre et type de source	50 LED SMD 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 5,50 W / 4,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V AC 50Hz 21mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,92
Température de couleur	Blanc froid
IRC / Ra	
Faisceau	17°
Flux lumineux total	170 lm
Efficacité lumineuse	39,53 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15 000 h
Nombre de On / Off	10 000
Poids net:	719,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- \*Eclairage de façade
- \*Eclairage de jardin

Mode de montage


Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet

Recommandations installation:


Câble

Précâblage H05RN-F long. 2m + fiche 2P+T, 16A IP44.

Autres commentaires



h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	<b>894</b>	0,30
2	<b>224</b>	0,6
3	<b>99</b>	0,9



EEI (équiv. lampe): 0.22



## Accessoires fournis:

- piquet de jardin