


IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	support : patère / barre / base acier
Matière/ Coloris n°2	douille polycarbonate (PC) beige
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	ARIC
Puissance nominale/absorbée	1 x 100,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	
Variation	
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	212,00 gr
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée



Applications spécifiques :

- *Corniches
- *Meuble / Vitrine

Mode de montage

Mur - surface


Recommandations installation:

Encliquetage des sockets sur la réglette.
Pose en ligne facile.


Câble

Autres commentaires

Pour lampe 54003.



APPAREIL VENDU
SANS LAMPE
PAS DE CONE



EEI (équiv. lampe):

