

IP20 IK02 850°C



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Utilisation                 | INTERIEURE  |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium blanc                                     |
| Matière/ Coloris n°2        | rail aluminium blanc                                      |
| Orientation du produit      | orientable 360° / 90°                                     |
| Nombre et type de source    | 5 LED SMD 3030 (GLASS LED)<br>4 lampe fournie : Code 2890 |
| Douille / Culot             | GU10  |
| Puissance nominale/absorbée | 4 x 5,00 W / 18,00 W                                      |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 45mA                                     |
| Driver / Alimentation       | Direct sur réseau sans alimentation                       |
| LOR (Light Output Ratio)    |   |
| Facteur de puissance        | 0,48  |
| Température de couleur      | 3000K   |
| IRC / Ra                    | 80 - 84   |
| Faisceau                    | 35°   |
| Flux lumineux total         | 1 520 lm  |
| Efficacité lumineuse        | 84,44 lm/W  |
| Température d'utilisation   | -20 °C/ +40 °C  |
| Variation                   | NON   |
| Durée de vie moyenne        | 25 000 h  |
| Nombre de On / Off          | 40 000  |
| Poids net:                  | 1975,00 gr  |
| Compatible Minuterie ?      | OUI   |
| Compatible Détection ?      | OUI   |




Applications spécifiques :

Mode de montage  
Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires  
Modification produit 2015 : livré avec lampe Glass LED 5W.



| GLASS | 3000 K                | 5 W   | 35° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |     |
| 1     | 962                   | 0,63  |     |
| 2     | 241                   | 1,3   |     |
| 2,5   | 154                   | 1,6   |     |



## Accessoires fournis:

- 2 rails 1 all. monophasé 029 NOKIA - 1m