

IP44 IK07 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc laqué
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) strié
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	G13
Puissance nominale/absorbée	1 x 18,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz
Driver / Alimentation	Transformateur ferro-magnétique appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	
Variation	
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	1,41 kg
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée




Applications spécifiques :  
\*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage  
Mur - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires  
Version simple (sans interrupteur / sans prise).



**APPAREIL VENDU  
SANS LAMPE**  
**PAS DE CONE**



EEI (équiv. lampe):

