

IP54 IK07 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) anodisé
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 304 (A2)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	16 LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 1,50 W / 1,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 23mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,23
Température de couleur	Bleu
IRC / Ra	
Faisceau	
Flux lumineux total	
Efficacité lumineuse	
Température d'utilisation	-20 °C/ +60 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	455,50 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :

Mode de montage
Encastré - nécessite une boîte d'encastrement

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Diffuseur polycarbonate.



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- boîte d'encastrement

- vis inox

- 1 passe-fil