

IP65 IK07 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) anodisé
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	14 LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 1,20 W / 1,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 19mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,23
Température de couleur	5000K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	Asymétrique°
Flux lumineux total	25 lm
Efficacité lumineuse	25,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +60 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	292,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :

 Mode de montage
Encastré - nécessite une boîte d'encastrement

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe): 0.18



Accessoires fournis:

- boîte d'encastrement

- 2 presse-étoupes