

IP66 IK08 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique gris métal (alu)
Matière/ Coloris n°2	protection optique polycarbonate (PC)
Orientation du produit	basculant / 180°
Nombre et type de source	Fluocompacte (sans ballast intégré) 1 lampe fournie
Douille / Culot	G24q-3
Puissance nominale/absorbée	1 x 26,00 W / 25,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	230-240V 50/60Hz 175mA
Driver / Alimentation	Ballast électronique A2 appareillage intégré (démontable)
LOR (Light Output Ratio)	32,00
Facteur de puissance	
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	
Faisceau	105°
Flux lumineux total	580 lm
Efficacité lumineuse	23,02 lm/W
Température d'utilisation	-15 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	12 000 h
Nombre de On / Off	
Poids net:	850,00 gr
Compatible Minuterie ?	NON
Compatible Détection ?	NON




Applications spécifiques :
*Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage
Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:

Câble
Précâblage H05RN-F long. 2m + fiche 16A IP44.

Autres commentaires
Flux lampe : 1800lm



Code: 0538	26 w	105°
	h (m)	E (lx)
	1	201
	2	50
	2,5	32
		d (m)
		2,6
		5,2
		6,5



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- piquet de jardin