

IP44 IK05 650°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	verre de protection trempé
Orientation du produit	basculant / 110°
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	R7s-78mm
Puissance nominale/absorbée	1 x 120,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	
Variation	NON
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	507,00 gr
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée



Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:




Câble


Autres commentaires
Réflecteur aluminium.

ACCESSOIRE : Piquet de jardin noir, code 0829, à commander séparément.

Photo principale présentée avec lampe halogène éco, code 2708, non fournie (voir infos cône).



Code :	0576	120 w	40°
	h (m)	E (lx)	d (m)
	1	615	0,7
	2	154	1,4
	3	68	2,1



EEl (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- boîte de raccordement

Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0829	PIQUET NOIR ZENITH / JUNIOR	