

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	orientable 360° / 90°
Nombre et type de source	Halogène 230V 1 lampe fournie : Code 2790
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale/absorbée	1 x 50,00 W / 50,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 218mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	2650K
IRC / Ra	100
Faisceau	25°
Flux lumineux total	300 lm
Efficacité lumineuse	6,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation universelle
Durée de vie moyenne	3 000 h
Nombre de On / Off	12 000
Poids net:	192,50 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



H150	2650 K	50 W	25°
		E_{max} (lx)	d (m)
	1	1150	0,44
	2	288	0,9
	2,5	184	1,1



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- connecteur 1 allumage