

IP65 IK08 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique noir
Matière/ Coloris n°2	protection optique
Orientation du produit	basculant / 180°
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	E27
Puissance nominale/absorbée	1 x 100,00 W / 100,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V AC 50/60Hz 435mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée - variation universelle
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	428,00 gr
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée




Applications spécifiques :



Mode de montage  
Mur - surface (patère) ou Sol - sur piquet


Recommandations installation:  
Ne pas utiliser de lampe à faisceau froid (réflecteur dichroïque).

Câble

Autres commentaires



Code :	0790	80 w	30°
	h (m)	E (lx)	d (m)
	1	1800	0,54
	2	450	1,1
	3	200	1,6



EEL (équiv. lampe):



## Accessoires fournis:

- piquet de jardin
- 2 presse-étoupes