

IP24 IK07 850°C



| | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | support : patère / barre / base bois et acier blanc |
| Matière/ Coloris n°2 | verre de protection opale |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | Halogène 230V 2 lampe fournie : Code 2555 |
| Douille / Culot | G9 |
| Puissance nominale/absorbée | 2 x 20,00 W / 40,00 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz 174mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | |
| Facteur de puissance | 1,00 |
| Température de couleur | 2700K |
| IRC / Ra | 100 |
| Faisceau | |
| Flux lumineux total | 470 lm |
| Efficacité lumineuse | 11,75 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C/ +35 °C |
| Variation | OUI - variation universelle |
| Durée de vie moyenne | 2 000 h |
| Nombre de On / Off | 50 000 |
| Poids net: | 1250,00 gr |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |





Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
Mur - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):

