

IP20



Utilisation	INTERIEURE
Type d'alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA
Adapté pour type de lampe	LED
Puissance Min / max	0,0 - 12,0 W
Tension d'entrée / Fréquence	220-240V AC / 50/60Hz
Courant d'entrée (en A)	0,200 A
Tension de sortie	3-24V
Courant nominal de sortie	500 mA
Température de coupure	110°C
Température Boîtier (Tc)	80°C
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Variable	NON
Plage de variation	
Rendement	0,81
Facteur de puissance	0,90
Consommation à vide	0,50 W
Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Raccordement - entrée	bornier à vis
Raccordement - sortie	précâblage 0,15m + connecteur pour PEARL / BAMBO
Durée de vie	50 000 h



Dimensions produit:

120,00 x 40,00 x 20,00 mm

Poids net: 100,00 gr

Matière/ Coloris :

Emballage : carton

Protection-surtensions: OUI

Protection-thermique: OUI

Protection-courts-circuits: OUI

Isolation secondaire : SELV
(TBTS)

Recommandations installation:
Autres commentaires

Caractéristiques du câble:
Longueur de câble (en m):

