

IP65 IK02 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent / clair
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	65 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	18,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	24V DC
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	96,00
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	6400K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	120°
Flux lumineux total	1 350 lm
Efficacité lumineuse	75,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	1,63 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

*Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)

Mode de montage

Sur équerre ou profilé

Recommandations installation:

Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement.

Nous ne pouvons pas garantir le rendu visuel de la couleur de la LED d'un lot à l'autre (Tolérance Température de couleur $\pm 250K$).

Pour des projets importants, contacter le service commercial afin de réaliser la commande en une seule fois à partir d'un même lot.



Câble

Précâblage H05RN-F 2x0,75mm² 1m. Longueur de câble supplémentaire, voir code 0946.

Autres commentaires

Circuit sur piste protégée enrobé de silicone transparent.




Livré à vos mesures (entre 0,15m et 6m - 1 module = 75mm).



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0234	CLIPS FIXATION JAKLED 65 (X10)	
0848	FIXATION PL2/PL3/MINI METEOR	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
0946	C-SORTIE DE CABLE IP65	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	