

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps zamak doré
Matière/ Coloris n°2	support : patère / barre / base acier doré
Orientation du produit	orientable 360° / 90°
Nombre et type de source	LED SMD 3030 (GLASS LED) 1 lampe fournie : Code 2890
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale/absorbée	1 x 4,00 W / 4,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V AC 50/60Hz 36mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,45
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	400 lm
Efficacité lumineuse	100,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	40 000
Poids net:	315,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur - surface (patère)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



GLASS	3000 K	4 W	36°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	610	0,65
	2	153	1,3
	2,5	98	1,6



EEI (équiv. lampe): 0.12

