

IP20 IK02 850°C



| | |
|-----------------------------|---|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps aluminium blanc |
| Matière/ Coloris n°2 | rail aluminium blanc |
| Orientation du produit | orientable 360° / 90° |
| Nombre et type de source | 5 LED SMD 3030 (GLASS LED) 3 lampe fournie : Code 2890 |
| Douille / Culot | GU10 |
| Puissance nominale/absorbée | 3 x 5,00 W / 13,50 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 45mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | |
| Facteur de puissance | 0,48 |
| Température de couleur | 3000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 35° |
| Flux lumineux total | 1 140 lm |
| Efficacité lumineuse | 84,44 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 25 000 h |
| Nombre de On / Off | 40 000 |
| Poids net: | 1364,00 gr |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |




Applications spécifiques :

Mode de montage
Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Modification produit 2015 : livré avec lampe Glass LED 5W.



| GLASS | 3000 K | 5 W | 35° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 962 | 0,63 | |
| 2 | 241 | 1,3 | |
| 2,5 | 154 | 1,6 | |



Accessoires fournis:

- 1 rail 1all. monophasé 029 NOKIA - 1m