

IP20 IK02 850°C



|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | INTERIEURE                                              |
| Matière/ Coloris n°1        | corps<br>zamak blanc                                    |
| Matière/ Coloris n°2        |                                                         |
| Orientation du produit      | orientable 360° / 90°                                   |
| Nombre et type de source    | LED SMD 3030 (GLASS LED)<br>1 lampe fournie : Code 2890 |
| Douille / Culot             | GU10                                                    |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 4,00 W / 4,00 W                                     |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V AC 50/60Hz 36mA                                    |
| Driver / Alimentation       | Direct sur réseau<br>sans alimentation                  |
| LOR (Light Output Ratio)    |                                                         |
| Facteur de puissance        | 0,45                                                    |
| Température de couleur      | 3000K                                                   |
| IRC / Ra                    | 80 - 84                                                 |
| Faisceau                    | 36°                                                     |
| Flux lumineux total         | 400 lm                                                  |
| Efficacité lumineuse        | 100,00 lm/W                                             |
| Température d'utilisation   | -20 °C/ +40 °C                                          |
| Variation                   | NON                                                     |
| Durée de vie moyenne        | 25 000 h                                                |
| Nombre de On / Off          | 40 000                                                  |
| Poids net:                  | 258,00 gr                                               |
| Compatible Minuterie ?      | OUI                                                     |
| Compatible Détection ?      | OUI                                                     |




Applications spécifiques :

 Mode de montage  
Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



| GLASS | 3000 K       | 4 W                         | 36°          |
|-------|--------------|-----------------------------|--------------|
|       | <b>h (m)</b> | <b>E<sub>max</sub> (lx)</b> | <b>d (m)</b> |
|       | 1            | <b>610</b>                  | 0,65         |
|       | 2            | <b>153</b>                  | 1,3          |
|       | 2,5          | <b>98</b>                   | 1,6          |



EEI (équiv. lampe): 0.12



## Accessoires fournis:

- connecteur 1 allumage