

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps métal
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	G5,3/GY6,35
Puissance nominale/absorbée	1 x 50,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	12V AC/DC
Driver / Alimentation	appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	
Variation	
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	109,00 gr
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée



Applications spécifiques :

Mode de montage

Sur câble tendu


Recommandations installation:

Câble


Possibilité de raccourcir le câble par la prise JACK.

Autres commentaires

Suspension pour montage sur câble tendu. Câble : 1,5m. Verre à commander séparément : voir codes 1577 ou 1597.



APPAREIL VENDU  
SANS LAMPE  
PAS DE CONE



EEl (équiv. lampe):

