

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	support : patère / barre / base acier
Matière/ Coloris n°2	corps aluminium
Orientation du produit	orientable 360° / 90°
Nombre et type de source	Halogène 230V 1 lampe fournie équivalente : Code 2556
Douille / Culot	G9
Puissance nominale/absorbée	1 x 40,00 W / 33,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V AC 50/60Hz 143mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	2900K
IRC / Ra	100
Faisceau	
Flux lumineux total	
Efficacité lumineuse	
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	2 000 h
Nombre de On / Off	50 000
Poids net:	264,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI


 Applications spécifiques :
*Commerce / Magasin

 Mode de montage
Mur - surface



Recommandations installation:

Câble

 Autres commentaires
Avec interrupteur.

Diffuseur verre opalisé.

Puissance max 40W, livré avec lampe 33W.



EEI (équiv. lampe):

