

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	support : patère / barre / base acier
Matière/ Coloris n°2	corps aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Halogène 230V 1 lampe fournie équivalente : Code 2557
Douille / Culot	G9
Puissance nominale/absorbée	1 x 60,00 W / 48,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 209mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	2800K
IRC / Ra	100
Faisceau	
Flux lumineux total	
Efficacité lumineuse	
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variateur intégré (bouton rotatif)
Durée de vie moyenne	2 000 h
Nombre de On / Off	50 000
Poids net:	723,00 gr
Compatible Minuterie ?	NON
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :
*Décoratif



Mode de montage
Mur - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Avec interrupteur rotatif (variateur).

Diffuseur verre opalisé.



EEL (équiv. lampe):

