

IP67 IK10 650°C



2000 kg

Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face tôle inox 304
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	25 LED SMD 5630 HARVATEK 1 lampe fournie : Code 2963
Douille / Culot	E27
Puissance nominale/absorbée	1 x 11,00 W / 10,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V AC 50/60Hz 85mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,52
Température de couleur	2700K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120°
Flux lumineux total	810 lm
Efficacité lumineuse	76,42 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	1,39 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :  
\*Convient pour les zones de passage de véhicules.


Mode de montage  
Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)

Recommandations installation:


Câble

Autres commentaires  
Température de contact max : 40°C.

Ecran polycarbonate transparent.  
Verre interne opale anti-éblouissement.



h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
2,5	13	13,9
2	52	6,9
1	208	3,5



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:	
• boîte d'encastrement	
• 1 presse-étoupe	
• vis inox	