

IP44 IK02 650°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique noir 9005 mat
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	E27
Puissance nominale/absorbée	1 x 70,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	
Variation	
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	734,00 gr
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée





Applications spécifiques :  
\*Extérieur résidentiel  
\*Balisage

Mode de montage  
Mur - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):

