

IP44/IP65 IK10 650°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB CITIZEN CLU028 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 18,00 W / 20,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	230-240V AC 50/60Hz 93mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	115°
Flux lumineux total	1 700 lm
Efficacité lumineuse	84,16 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	1,55 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage  
Mur/Plafond - surface


Recommandations installation:  
IP65 en montage applique ; IP44 en montage plafonnier.

Câble

Autres commentaires



2220	3000 K	18 W	115°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	532	3,14
	2	133	6,3
	3	59	9,4



EEI (équiv. lampe): 0.16

