

IP65 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent / clair
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	130 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	36,00 W / 41,40 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 198mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	96,00
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	120°
Flux lumineux total	2 600 lm
Efficacité lumineuse	63,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	275,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage

Sur équerre ou profilé

Recommandations installation:

Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement.

Alimentation classe 2, IP20.



Câble

Précâblage H05RN-F 2x0,75mm² 1m (extérieur)

Autres commentaires

Circuit sur piste protégée enrobé de silicone transparent.




65 LED/m ; 18W/m ; 1150 lm/m



EEL (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0234	CLIPS FIXATION JAKLED 65 (X10)	
0848	FIXATION PL2/PL3/MINI METEOR	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	