


Puissance nominale	35,00 W
Douille / Culot	GU10
Puissance absorbée	35,00 W
Matière/ Coloris	corps gris métal (alu)
Tension / Fréquence	230V 50/60Hz
Intensité	152 mA
Variation	OUI -
Flux lumineux total	180 lm
Flux lumineux utile	
Faisceau	25°
Température de couleur	2 600K
IRC / Ra	100
Equivalence de lampe	
Type de source	Halogène 230V
Durée de vie moyenne	3 000 h
Efficacité lumineuse	5,14 lm/W
Facteur de puissance	1,00
Température d'utilisation	-20°C / +35°C
Nbre de on/off	12 000 on/off
Vitesse d'allumage	instantané
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI
Poids net:	47,50gr
Mercure	0,00 mg




Applications spécifiques :  
\* Convient pour l'éclairage d'accentuation.

Recommandations installation:  
Autres commentaires :

	2000h	4000h	6000h	8000h	12000h	16000h	20000h
Facteur de survie nominal (50Hz) à :							
Facteur de maintien du flux nominal (50Hz) à :							

H150	2600 K	35 W	25°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	800	0,44
	2	200	0,9
	2,5	128	1,1



Classe EEI :NaN

