


Puissance nominale	4,00 W
Douille / Culot	E14
Puissance absorbée	3,80 W
Matière/ Coloris	
Tension / Fréquence	220-240V 50/60Hz
Intensité	42 mA
Variation	NON
Flux lumineux total	450 lm
Flux lumineux utile	
Faisceau	320°
Température de couleur	2 700K
IRC / Ra	80 - 84
Equivalence de lampe	40,00 W
Type de source	4 - LED Filament LED EPISTAR
Durée de vie moyenne	15 000 h
Efficacité lumineuse	118,00 lm/W
Facteur de puissance	0,44
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Nbre de on/off	40 000 on/off
Vitesse d'allumage	0,4 sec.
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI
Poids net:	13,00gr
Mercurie	0,00 mg



Applications spécifiques :


Recommandations installation:

Autres commentaires :

	2000h	4000h	6000h	8000h	12000h	16000h	20000h
Facteur de survie nominal (50Hz) à :							
Facteur de maintien du flux nominal (50Hz) à :							

LAMPE A FLUX NON DIRIGE

PAS DE CONE



Classe EEI :NaN

Toutes les lampes LED et les circuits LED ARIC sont garantis 3 ans \*

\* La garantie 3 ans ARIC s'applique uniquement pour les lampes et les circuits LED. La garantie sur les appareils est indépendante de celle-ci

