


IP20 IK08 850°C



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Utilisation                 | INTERIEURE  |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium   |
| Matière/ Coloris n°2        | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                   |
| Orientation du produit      | fixe  |
| Nombre et type de source    | 100 LED SMD 2835<br>circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot             | Sans  |
| Puissance nominale/absorbée | 30,00 W / 27,00 W   |
| Tension/Fréquence/Intensité | 24V DC 1125mA   |
| Driver / Alimentation       | Alim. LED - Tension constante 24V<br>appareillage non fourni  |
| LOR (Light Output Ratio)    |   |
| Facteur de puissance        | 1,00  |
| Température de couleur      | 3000K   |
| IRC / Ra                    | 80 - 84   |
| Faisceau                    | 100°  |
| Flux lumineux total         | 1 610 lm  |
| Efficacité lumineuse        | 60,00 lm/W  |
| Température d'utilisation   | +10 °C/ +35 °C  |
| Variation                   | OUI - variation PWM   |
| Durée de vie moyenne        | 30 000 h  |
| Nombre de On / Off          | 15 000  |
| Poids net:                  | 557,00 gr   |
| Compatible Minuterie ?      | OUI   |
| Compatible Détection ?      | OUI   |



Applications spécifiques :

Mode de montage

Sur équerre ou profilé

Recommandations installation:

Installation multiposition. Longueur maxi par circuit : 6m.


Câble

Câble d'alimentation à commander séparément, voir code 0624.


Autres commentaires

Longueur : 1550mm. (65 LED/m)

Variation PWM, fonctionnement sur minuterie et détection de passage uniquement avec alimentation compatible.



| 2924 | 3000 K | 30 W                  | 100°  |
|------|--------|-----------------------|-------|
|      | h (m)  | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
|      | 1      | 566                   | 2,38  |
|      | 2      | 141                   | 4,8   |
|      | 3      | 63                    | 7,2   |



EEI (équiv. lampe):



## Accessoires fournis:

- connecteur auto. pour mise en ligne