


Puissance nominale	4,00 W
Douille / Culot	GU10
Puissance absorbée	4,20 W
Matière/ Coloris	corps blanc
Tension / Fréquence	230V 50/60Hz
Intensité	38 mA
Variation	NON
Flux lumineux total	280 lm
Flux lumineux utile	
Faisceau	45°
Température de couleur	4 000K
IRC / Ra	80 - 84
Equivalence de lampe	25,00 W
Type de source	1 - LED COB SHARP
Durée de vie moyenne	35 000 h
Efficacité lumineuse	66,67 lm/W
Facteur de puissance	0,50
Température d'utilisation	-20°C / 50°C
Nbre de on/off	20 000 on/off
Vitesse d'allumage	instantané
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI
Poids net:	41,00gr
Mercurie	0,00 mg




Applications spécifiques :

Recommandations installation:

Autres commentaires :
En substitution des lampes halogènes.

	2000h	4000h	6000h	8000h	12000h	16000h	20000h
Facteur de survie nominal (50Hz) à :							
Facteur de maintien du flux nominal (50Hz) à :							

LED 4	4000 K	4 W	45°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	406	0,83
	2	102	1,7
	2,5	65	2,1



Classe EEI :NaN

Toutes les lampes LED et les circuits LED ARIC sont garantis 3 ans *

* La garantie 3 ans ARIC s'applique uniquement pour les lampes et les circuits LED. La garantie sur les appareils est indépendante de celle-ci

