


Puissance nominale	8,00 W
Douille / Culot	GU10
Puissance absorbée	7,30 W
Matière/ Coloris	corps blanc
Tension / Fréquence	220-240V 50/60Hz
Intensité	37 mA
Variation	NON
Flux lumineux total	710 lm
Flux lumineux utile	620 lm
Faisceau	40°
Température de couleur	4 000K
IRC / Ra	80 - 84
Equivalence de lampe	50,00 W
Type de source	1 - LED COB EPISTAR
Durée de vie moyenne	25 000 h
Efficacité lumineuse	97,26 lm/W
Facteur de puissance	0,89
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Nbre de on/off	12 500 on/off
Vitesse d'allumage	0,5 sec.
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI
Poids net:	64,00gr
Mercurie	0,00 mg



Applications spécifiques :


Recommandations installation:

Autres commentaires :

En substitution des lampes halogènes.

	2000h	4000h	6000h	8000h	12000h	16000h	20000h
Facteur de survie nominal (50Hz) à :							
Facteur de maintien du flux nominal (50Hz) à :							

LED 8E	4000 K	8 W	40°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1432	0,73
	2	358	1,5
	2,5	229	1,8



Classe EEI : 0,14

