


Puissance nominale	4,50 W
Douille / Culot	GU10
Puissance absorbée	4,50 W
Matière/ Coloris	corps aluminium
Tension / Fréquence	220-240V AC 50/60Hz
Intensité	26 mA
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Flux lumineux total	405 lm
Flux lumineux utile	345 lm
Faisceau	36°
Température de couleur	3 000K
IRC / Ra	80 - 84
Equivalence de lampe	50,00 W
Type de source	6 - LED SMD 3030 SEOUL
Durée de vie moyenne	15 000 h
Efficacité lumineuse	90,00 lm/W
Facteur de puissance	0,79
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Nbre de on/off	40 000 on/off
Vitesse d'allumage	0,5 sec.
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI
Poids net:	42,00gr
Mercurie	0,00 mg




Applications spécifiques :

Recommandations installation:

Autres commentaires :

	2000h	4000h	6000h	8000h	12000h	16000h	20000h
Facteur de survie nominal (50Hz) à :							
Facteur de maintien du flux nominal (50Hz) à :							

GLASS DIM	3000 K	4,5 W	36°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	693	0,65
	2	173	1,3
	2,5	111	1,6



Classe EEI :0,14

