

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps zamak noir
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	orientable 360° / 90°
Nombre et type de source	Halogène 230V 1 lampe fournie : Code 2734
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale/absorbée	1 x 75,00 W / 75,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 326mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	2800K
IRC / Ra	100
Faisceau	25°
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	9,33 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation universelle
Durée de vie moyenne	2 500 h
Nombre de On / Off	10 000
Poids net:	336,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI


Applications spécifiques :

Mode de montage
Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



HI63	2800 K	75 W	25°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	2500	0,44
	2	625	0,9
	3	278	1,3



EEl (équiv. lampe):

