

IP20 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	anneau / collerette / face plâtre
Matière/ Coloris n°2	support : patère / barre / base aluminium anodisé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Fluocompacte (sans ballast intégré) 2 lampe non fournie
Douille / Culot	2G7
Puissance nominale/absorbée	2 x 9,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz
Driver / Alimentation	Ballast électronique A3 appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	
Variation	NON
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	2152,00 gr
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée




Applications spécifiques :  
\*Décoratif

Mode de montage  
Mur - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires  
Ecran de protection polyester opale.



APPAREIL VENDU  
SANS LAMPE  
PAS DE CONE



EEI (équiv. lampe):

