

IP43 IK02 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium vert antique
Matière/ Coloris n°2	verre de protection cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	E27
Puissance nominale/absorbée	1 x 100,00 W / 100,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	80,00
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	1,95 kg
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée



#### Applications spécifiques :

- \*Extérieur résidentiel
- \*Balisage
- \*Décoratif

#### Mode de montage


Mur - surface

#### Recommandations installation:


Câble

#### Autres commentaires

Sur commande : délai 5 semaines.




**PAS DE CONE**  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)



EEI (équiv. lampe):



## Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
1127	JEU DE 6 VERRES RECH. MONACO	
1985	FIXATION ANGLE LAMPARO NOIR	
1986	FIXATION ANGLE LAMPARO BLANC	