

IP43 IK02 850°C



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Utilisation                 | EXTERIEURE  |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium noir 9005 mat                               |
| Matière/ Coloris n°2        | verre de protection cristal / transparent / clair           |
| Orientation du produit      | fixe  |
| Nombre et type de source    | Plusieurs types de sources possibles<br>1 lampe non fournie |
| Douille / Culot             | E27   |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 100,00 W / 100,00 W                                     |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz  |
| Driver / Alimentation       | Direct sur réseau sans alimentation                         |
| LOR (Light Output Ratio)    | 80,00   |
| Facteur de puissance        | dépend de la lampe utilisée                                 |
| Température de couleur      | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| IRC / Ra                    | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Faisceau                    | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Flux lumineux total         | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Efficacité lumineuse        | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Température d'utilisation   | -20 °C/ +35 °C  |
| Variation                   | dépend de la lampe utilisée                                 |
| Durée de vie moyenne        | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Nombre de On / Off          | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Poids net:                  | 1,33 kg   |
| Compatible Minuterie ?      | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Compatible Détection ?      | Dépend de la lampe utilisée                                 |



#### Applications spécifiques :

- \*Extérieur résidentiel
- \*Balisage
- \*Décoratif

#### Mode de montage

Mur - surface

#### Recommandations installation:


Câble

#### Autres commentaires

Sur commande : délai 5 semaines.




**PAS DE CONE**  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)



EEI (équiv. lampe):



## Accessoires / Options à commander séparément:

| Code | Libellé                      | PHOTO   |
|------|------------------------------|---|
| 1127 | JEU DE 6 VERRES RECH. MONACO |   |
| 1985 | FIXATION ANGLE LAMPARO NOIR  |  |
| 1986 | FIXATION ANGLE LAMPARO BLANC |  |