


IP43 IK02 850°C



| | |
|-----------------------------|---|
| Utilisation | EXTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps aluminium blanc 9016 mat |
| Matière/ Coloris n°2 | verre de protection cristal / transparent / clair |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie |
| Douille / Culot | E27 |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 100,00 W / 100,00 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | 80,00 |
| Facteur de puissance | dépend de la lampe utilisée |
| Température de couleur | Dépend de la lampe utilisée |
| IRC / Ra | Dépend de la lampe utilisée |
| Faisceau | Dépend de la lampe utilisée |
| Flux lumineux total | Dépend de la lampe utilisée |
| Efficacité lumineuse | Dépend de la lampe utilisée |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +35 °C |
| Variation | dépend de la lampe utilisée |
| Durée de vie moyenne | Dépend de la lampe utilisée |
| Nombre de On / Off | Dépend de la lampe utilisée |
| Poids net: | 9,08 kg |
| Compatible Minuterie ? | Dépend de la lampe utilisée |
| Compatible Détection ? | Dépend de la lampe utilisée |




Applications spécifiques :
*Extérieur résidentiel
*Balisage


Mode de montage
Sol - sur mât

Recommandations installation:
Câble

Autres commentaires
Sur commande : délai 5 semaines.




PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

| Code | Libellé | PHOTO |
|------|------------------------------|---|
| 1173 | JEU 6 VERRES RECHANGE MONACO | |
| 2125 | FIXATION SOL MONACO APF8 |  |