

IP65 IK07 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu)
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	basculant / 90°
Nombre et type de source	Décharge Iodures métalliques 1 lampe non fournie
Douille / Culot	G12
Puissance nominale/absorbée	1 x 70,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz
Driver / Alimentation	Ballast ferromagnétique appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	
Variation	NON
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	5092,00 gr
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée




Applications spécifiques :
*Eclairage de façade

Mode de montage
Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Orientable sur un plan.



Code :	3117	70 w	22°
h (m)	E (lx)	d (m)	
1	19093	0,4	
3	2121	1,1	
5	764	1,9	
7	390	2,6	
10	191	3,7	



EEL (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- 2 presse-étoupes