

IP20 IK02 850°C



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Utilisation                 | INTERIEURE   |
| Matière/ Coloris n°1        | corps polycarbonate (PC) blanc                       |
| Matière/ Coloris n°2        | diffuseur / vasque polycarbonate (PC)                |
| Orientation du produit      | fixe   |
| Nombre et type de source    | Fluorescence (tubes)<br>1 lampe fournie              |
| Douille / Culot             | G5   |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 28,00 W / 29,50 W                                |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50Hz 132mA                                      |
| Driver / Alimentation       | Ballast électronique<br>appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio)    | 77,00  |
| Facteur de puissance        | 0,97   |
| Température de couleur      | 4000K  |
| IRC / Ra                    | 80 - 84  |
| Faisceau                    | 190°   |
| Flux lumineux total         |  |
| Efficacité lumineuse        |  |
| Température d'utilisation   | +10 °C/ +35 °C                                       |
| Variation                   | NON  |
| Durée de vie moyenne        | 25 000 h   |
| Nombre de On / Off          | 25 000   |
| Poids net:                  | 573,00 gr  |
| Compatible Minuterie ?      | NON  |
| Compatible Détection ?      | NON  |




Applications spécifiques :  
\*Meuble / Vitrine

Mode de montage  
Mur - surface

Recommandations installation:  
Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (raccord 15cm - 6 réglettes maximum).

Câble  
Cordon 1,5m + fiche 6A.

Autres commentaires  
Avec interrupteur.



**APPAREIL / LAMPE**  
**A FLUX NON DIRIGE**  
**PAS DE CONE**



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- connecteur auto. pour mise en ligne
- fixations

Accessoires / Options à commander séparément:

| Code | Libellé                   | PHOTO |
|------|---------------------------|-------|
| 2162 | CORDON 60CM HALOLITE 850° |       |