

IP20 IK07 850°C



| | |
|-----------------------------|---|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps aluminium blanc |
| Matière/ Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair |
| Orientation du produit | orientable 360° / 85° |
| Nombre et type de source | Fluorescence (tubes) 1 lampe non fournie |
| Douille / Culot | G5 |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 24,00 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | |
| Facteur de puissance | |
| Température de couleur | Dépend de la lampe utilisée |
| IRC / Ra | Dépend de la lampe utilisée |
| Faisceau | Dépend de la lampe utilisée |
| Flux lumineux total | Dépend de la lampe utilisée |
| Efficacité lumineuse | Dépend de la lampe utilisée |
| Température d'utilisation | +10 °C/ +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | Dépend de la lampe utilisée |
| Nombre de On / Off | Dépend de la lampe utilisée |
| Poids net: | 1033,00 gr |
| Compatible Minuterie ? | Dépend de la lampe utilisée |
| Compatible Détection ? | Dépend de la lampe utilisée |




Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur - surface (patère)

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



**APPAREIL VENDU
SANS LAMPE**
PAS DE CONE



EEL (équiv. lampe):

