

IP21 IK07 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Fluorescence (tubes) 1 lampe fournie : Code 2580
Douille / Culot	S19
Puissance nominale/absorbée	1 x 13,00 W / 13,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 95mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	75,00
Facteur de puissance	0,63
Température de couleur	2700K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	270°
Flux lumineux total	525 lm
Efficacité lumineuse	39,77 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	10 000 h
Nombre de On / Off	30 000
Poids net:	834,00 gr
Compatible Minuterie ?	NON
Compatible Détection ?	NON



Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Hors volume

Mode de montage
Mur - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Avec interrupteur et prise 16A. Emballage : VP.



APPAREIL / LAMPE
A FLUX NON DIRIGE
PAS DE CONE



EEI (équiv. lampe):

