

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED SMD 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 1,00 W / 0,90 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V AC 50/60Hz 49mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,08
Température de couleur	Bleu
IRC / Ra	
Faisceau	75°
Flux lumineux total	
Efficacité lumineuse	
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	146,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :
*Balisage

Mode de montage
Encastré - nécessite une boîte d'encastrement

Recommandations installation:
Livré avec boîte d'encastrement. S'installe dans des boîtes profondeur 40 mm.

Câble

Autres commentaires



EEL (équiv. lampe): 0.22



Accessoires fournis:

- boîte d'encastrement standard Ø80mm