

IP44 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps acier chromé brillant
Matière/ Coloris n°2	verre de protection satiné
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Halogène 230V 1 lampe fournie
Douille / Culot	G9
Puissance nominale/absorbée	1 x 28,00 W / 28,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50Hz 121mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	2700K
IRC / Ra	100
Faisceau	
Flux lumineux total	350 lm
Efficacité lumineuse	12,50 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	2 000 h
Nombre de On / Off	8 000
Poids net:	345,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
Miroir ou Meuble

Recommandations installation:
* Installation Miroir (4 à 6mm): pince pour accroche fournie
* Installation Chant de meuble (mini 19mm) : embase pour fixation fournie

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):

