

IP44 IK02 850°C



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Utilisation                 | EXTERIEURE  |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium noir 9005 mat                               |
| Matière/ Coloris n°2        | verre de protection dépoli(e)                               |
| Orientation du produit      | fixe  |
| Nombre et type de source    | Plusieurs types de sources possibles<br>2 lampe non fournie |
| Douille / Culot             | E27   |
| Puissance nominale/absorbée | 2 x 75,00 W   |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz  |
| Driver / Alimentation       | Direct sur réseau sans alimentation                         |
| LOR (Light Output Ratio)    |   |
| Facteur de puissance        | dépend de la lampe utilisée                                 |
| Température de couleur      | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| IRC / Ra                    | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Faisceau                    | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Flux lumineux total         | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Efficacité lumineuse        | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Température d'utilisation   | -20 °C/ +35 °C  |
| Variation                   | dépend de la lampe utilisée                                 |
| Durée de vie moyenne        | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Nombre de On / Off          | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Poids net:                  | 10,28 kg  |
| Compatible Minuterie ?      | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Compatible Détection ?      | Dépend de la lampe utilisée                                 |





Applications spécifiques :  
\*Extérieur résidentiel  
\*Balisage

Mode de montage  
Sol - sur mât

Recommandations installation:  
Câble

Autres commentaires  
Sur commande : délai 5 semaines.



EEI (équiv. lampe):

