

IP44 IK02 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium cuivre / cuivré
Matière/ Coloris n°2	verre de protection dépoli(e)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 2 lampe non fournie
Douille / Culot	E27
Puissance nominale/absorbée	2 x 75,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	10,28 kg
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée





Applications spécifiques :  
\*Extérieur résidentiel  
\*Balisage

Mode de montage  
Sol - sur mât

Recommandations installation:  
Câble

Autres commentaires  
Sur commande : délai 5 semaines.



EEI (équiv. lampe):

