

IP20 IK02 85°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps acier gris
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	orientable et basculant 30° / 30°
Nombre et type de source	Décharge Iodures métalliques 1 lampe non fournie
Douille / Culot	G12
Puissance nominale/absorbée	1 x 70,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz
Driver / Alimentation	Platine électronique appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	
Variation	NON
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	464,00 gr
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée




Applications spécifiques :

Mode de montage
Encastré - nécessite une boîte d'encastrement

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires






**APPAREIL VENDU
SANS LAMPE**
PAS DE CONE



EEl (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
4241	QUADRA 185/1 CORPS GRIS	
4243	QUADRA 185/2 CORPS GRIS	
4245	QUADRA 185/3 CORPS GRIS	
4247	QUADRA 185/4 CORPS GRIS	