EXPLORER 03

Spot sur patère LED

Code: 4353

IP20 IK02 850°C

Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	support : patère / barre / base acier noir
Orientation du produit	orientable 360° / 180°
Nombre et type de source	1 LED COB (GLASS LED) 1 lampe fournie : Code 2891
Douille / Culot	GU5,3
Puissance nominale/absorbée	1 x 5,00 W / 7,40 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 100mA
Driver / Alimentation	Transformateur ferro-magnétique appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	370 lm
Efficacité lumineuse	50,00 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	1068,50 gr
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI OUI

Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur - surface (patère)

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Modification produit 2015 : livré avec lampe Glass LED 5W.





EEI (équiv. lampe):