

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium nickel brossé
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	basculant / 30°
Nombre et type de source	Halogène 230V 1 lampe fournie : Code 2850
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale/absorbée	1 x 35,00 W / 35,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 152mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	2600K
IRC / Ra	100
Faisceau	25°
Flux lumineux total	180 lm
Efficacité lumineuse	5,14 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation universelle
Durée de vie moyenne	3 000 h
Nombre de On / Off	12 000
Poids net:	160,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage  
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



HI50	2600 K	35 W	25°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	800	0,44
	2	200	0,9
	2,5	128	1,1



EEl (équiv. lampe):

