


IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps acier blanc
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	orientable 360° / 90°
Nombre et type de source	1 LED COB (GLASS LED) 1 lampe fournie : Code 2891
Douille / Culot	GU5,3
Puissance nominale/absorbée	1 x 5,00 W / 5,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 415mA
Driver / Alimentation	Convertisseur électronique appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,61
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	370 lm
Efficacité lumineuse	63,79 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	824,50 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :


Mode de montage
Mur - surface (cavalier)

Recommandations installation:


Câble
Câble long, 3m + fiche 2P 6A.

Autres commentaires
Modification produit 2015 : livré avec lampe Glass LED 5W.

Fonctionnement non garanti sur lampe LED suivant fournisseur.



GLASS	3000 K	5 W	36°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	905	0,65
	2	226	1,3
	2,5	145	1,6



EEI (équiv. lampe):

