

IP20 IK02 850°C



| | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps aluminium blanc |
| Matière/ Coloris n°2 | |
| Orientation du produit | basculant / 30° |
| Nombre et type de source | Halogène 230V 1 lampe fournie : Code 2790 |
| Douille / Culot | GU10 |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 50,00 W / 50,00 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz 218mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | |
| Facteur de puissance | 1,00 |
| Température de couleur | 2650K |
| IRC / Ra | 100 |
| Faisceau | 25° |
| Flux lumineux total | 300 lm |
| Efficacité lumineuse | 6,00 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +35 °C |
| Variation | OUI - variation universelle |
| Durée de vie moyenne | 3 000 h |
| Nombre de On / Off | 12 000 |
| Poids net: | 210,00 gr |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |




Applications spécifiques :

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



| HI50 | 2650 K | 50 W | 25° |
|------|--------|-----------------------|-------|
| | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| | 1 | 1150 | 0,44 |
| | 2 | 288 | 0,9 |
| | 2,5 | 184 | 1,1 |



EEl (équiv. lampe):

