

IP67 IK09 650°C



5000 kg

Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu)
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale/absorbée	1 x 35,00 W / 35,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	875,00 gr
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée





Applications spécifiques :  
\*Balisage

Mode de montage  
Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)

Recommandations installation:

Câble  
Précâblage H05RN-F 3G1mm<sup>2</sup>, 1,5m.

Autres commentaires  
Température de contact : halogène 140°C - LED 30°C.



EEl (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- boîte d'encastrement

- 1 presse-étoupe